



## Scară (metal ușor)

- Scară robustă din aluminiu pentru soluții individuale conform indicațiilor EN ISO 14122, OAC D 36 și IAP 637
- Lățime treaptă: 600 - 800 - 1000 mm
- Adâncime treaptă: 225 mm la 45° și 175 mm la 60° înclinare
- Trepte din grătar cu zăbrele / tablă perforată din aluminiu disponibile la cerere
- Livrare cu mână curentă pe o parte (a doua mână curentă este disponibilă contra cost suplimentar, montabilă pe stânga/dreapta, la alegere)
- La o înclinare de 45° a scării mâinile curente sunt prevăzute cu șipcă de protecție pentru genunchi
- Prindere a scării la nivel superior, cu colțar de rezemare sau șină de prindere, la alegere
- Prindere a scării la nivel inferior cu colțar de prindere la sol montat pe laterala
- Livrarea se realizează în unități premontate
- Nu este aprobat conform DIN 1055 și DIN 18065 (scări pentru imobile de locuit)
- Recomandare conform EN ISO 14122: Din motive de siguranță se vor prefera scările cu înclinare de 45°. Scările cu o înclinare de 60° vor fi utilizate în cazul în care condițiile locale nu permit altă soluție
- Scările cu un alt unghi de înclinare, o altă lățime a treptei și o altă suprafață sunt disponibile la cerere, contra unui cost suplimentar

### Înclinare 45°

Număr trepte	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Înălțime verticală E mm	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
leșire în consolă D	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Lățime treaptă B 600 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Lățime treaptă B 800 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Lățime treaptă B 1.000 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
A doua mână curentă disponibilă contra cost suplimentar Art. nr.	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

### Înclinare 60°

Număr trepte	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Înălțime verticală E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
leșire în consolă D	597-723	723-867	867-1011	1012-1156	1156-1300	1300-1444	1445-1589	1589-1733	1734-1877	1879-2023	2023-2167	2168-2311	2312-2456	2456-2600	2601-2744
Lățime treaptă B 600 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Lățime treaptă B 800 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Lățime treaptă B 1.000 mm cu trepte din metal ușor, crestate Art. nr.	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
A doua mână curentă disponibilă contra cost suplimentar Art. nr.	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Indicație: Conform EN ISO 14122 de la o înălțime verticală de 500 mm și un spațiu lateral lângă vângul scării > 200 mm este necesară o a doua mână curentă

### Alte variante de trepte:

Lățime treaptă m	600	800	1000
Execuție treaptă grătar cu zăbrele din oțel Art. nr.	823908*	823915*	823922*
Execuție treaptă tablă perforată din oțel Art. nr.	823939*	823946*	823953*
* Preț adițional / treaptă			

**La solicitarea execuțiilor speciale, vă rugăm specificați:**

**Trepte:**

Aluminiu crestat (standard)

Grătar cu zăbrele din oțel

Tablă perforată din oțel

Număr trepte \_\_\_\_\_ buc.

**Dimensiuni:**

Înălțime verticală platformă E: \_\_\_\_\_ mm

Unghi de așezare  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Lățime treaptă B: \_\_\_\_\_ mm

Adâncime treaptă W: \_\_\_\_\_ mm

leșire în consolă (dacă nu se cunoaște unghiul de așezare) D: \_\_\_\_\_ mm

Lățime exterioră a scării, incl. balustradă F: \_\_\_\_\_ mm

**Mână curentă/balustradă:**

Mână curentă pe stânga

Mână curentă pe dreapta

**Accesorii fără preț adițional:**


Colțar de rezemare din aluminiu (standard)  (1)

Șină de prindere pe partea frontală  (2)

**Altele:** \_\_\_\_\_



**Vedere Y:**



Colțar de rezemare din aluminiu



Șină de prindere pe partea frontală

