



Escaladă (metal ușor)

- Accesorii staționar sau mobil pentru toate utilizările la care trebuie înlăturate obstacole în siguranță, conform indicațiilor EN ISO 14122
- Adâncime standard platformă: 700 mm, prelungire și lărgire posibile la cerere
- Lățime treaptă: 600 - 800 - 1000 mm
- Trepte din grătar cu zăbrele / tablă perforată din aluminiu sunt disponibile la cerere
- Livrare cu mână curentă și balustradă pe o singură parte (a doua mână curentă și balustradă sunt disponibile contra unui cost suplimentar)
- La o înclinare de 45° a scării mâinile curente sunt prevăzute cu șipcă de protecție pentru genunchi
- Balustradele platformei sunt prevăzute cu șipcă de protecție pentru genunchi și picioare la înălțimea de 1100 mm
- Execuție mobilă cu 2 traverse stabile a mecanismului de rulare și 4 role (între părțile scării sunt necesare 2 contrafișe longitudinale)
- Execuția staționară este dotată cu colțar de prindere la sol
- Tabelele prezentate mai jos corespund execuției staționare, escaladele mobile sunt disponibile la cerere
- Livrarea se realizează în unități premontate
- La comandă specificați întotdeauna înălțimea liberă (dimensiunea I în schița din dreapta)

Înclinare 45°

Număr trepte		4	5	6	7	8	9	10
Înălțime liberă I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Lungime podest A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Ieșire în consolă D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Lățime treaptă B 600 mm	Art. nr.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Lățime treaptă B 800 mm	Art. nr.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Lățime treaptă B 1000 mm	Art. nr.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
A doua mână curentă disponibilă contra unui cost suplimentar		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Înclinare 60°

Înălțime liberă I	mm	4	5	6	7	8	9	10
Lungime podest A	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Ieșire în consolă D	mm	700	700	700	700	700	700	700
Lățime treaptă B 600 mm	Art. nr.	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Lățime treaptă B 800 mm	Art. nr.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Lățime treaptă B 1000 mm	Art. nr.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
A doua mână curentă disponibilă contra unui cost suplimentar		827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
A doua mână curentă disponibilă contra unui cost suplimentar		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Alte variante de trepte:

Lățime treaptă B mm	600	800	1000
Execuție treaptă grătar cu zăbrele din oțel Art. nr.	823908*	823915*	823922*
Execuție treaptă tablă perforată din oțel Art. nr.	823939*	823946*	823953*
* Preț adițional / treaptă			

Prelungire podest:

Lățime treaptă B mm	600	800	1000
Prelungire podest, aluminiu 225 mm Art. nr.	827609	827616	827623
Prelungire balustradă, aluminiu 225 mm Art. nr.	827630	827630	827630
*prelungire max. podest 3010 mm			

Execuție mobilă:

Execuție mobilă	Art. nr.	827708
Constă din: 2 traverse transversale și 4 role (ø 160 mm) În plus sunt necesare două contrafișe longitudinale între părțile scării		

La solicitarea execuțiilor speciale, vă rugăm specificați:

Trepte:

Aluminiu crestat (standard)

Grătar cu zăbrele din oțel

Tablă perforată din oțel

Număr trepte _____ buc.

Dimensiuni:

Unghi de așezare α : _____ °

Lățime treaptă B: _____ mm

Adâncime treaptă W: _____ mm

Lungime podest A: _____ mm

Înălțime liberă în interior I: _____ mm

Lățime liberă în interior sus H: _____ mm

Lățime liberă în interior jos G: _____ mm

leșire în consolă (dacă nu se cunoaște unghiul de așezare) D: _____ mm

Lățime exterioră a scării, incl. balustradă F: _____ mm

Mână curentă/balustradă:

Mână curentă completă stânga

Mână curentă completă dreapta

Balustradă platformă pe stânga

Balustradă platformă pe dreapta

Accesorii cu preț adițional:

Escaladă cu 2 traverse transversale și 4 role (\varnothing 160 mm)

Altele: _____

