


## Scară cu podest

- Scară cu podest cu urcare circulabilă pe o singură parte, cu platformă din aluminiu de 600 x 700 mm cu suprafață crestată
- Profil stabil rectangular din aluminiu
- Trepte crestate din aluminiu, 175 mm adâncime
- 4 role de ghidare (ø 125 mm) care se autofrânează la urcare, 2 cu frână de oprire
- Capete de laterale cu dopuri din material plastic
- Balustradă de platformă completă, rezistentă la coroziune, cu șipcă de protecție pentru picior și genunchi
- Expedierea se realizează sub formă de părți individuale împreună cu instrucțiunile de montaj
- Îndeplinește indicațiile OAC D 36 și IAP 637

### Indicație:

De la o înălțime a podestului de 1,00 m conform IAP 637 sunt necesare mâini curente pe ambele părți.

Mâinile curente vor fi comandate, în conformitate cu cele de mai sus, ca accesorii obligatorii.



Înălțime de lucru de până la m <b>A</b>	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Înălțime podest m <b>B</b>	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Număr trepte	3	4	5	6	7	8
Suprafață lăxlu m	1,02 x 1,15	1,09 x 1,35	1,16 x 1,55	1,23 x 1,75	1,29 x 1,95	1,36 x 2,15
Greutate kg	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	47,0
Art. nr.	810458	810465	810472	810489	810496	810502

### Mână curentă (1 bucată, utilizabilă pe stânga și pe dreapta)

Număr trepte	3	4	5	6	7	8
Art. nr.	818706	818713	818720	818737	818744	818751
<b>Piese de schimb</b>						
câte 1	roată ř 125 mm			roată ř 125 mm cu opritor		
Art. nr.	819604			819611		



Art. nr. 810472