



Scări de siguranță cu un singur tronson

- Execuție în aluminiu lucios, aluminiu eloxat, oțel zincat și oțel superior conform DIN 18799 și DIN 14094, OAC D 36 și EN ISO 14122-4
- Trepte crestate de 30 x 30 mm la execuția din aluminiu
- Trepte perforate de 30 mm la execuția din oțel
- Lățime exterioară a scării: 520 mm
- Livrarea se realizează sub formă de elemente de construcție
- Montaj simplu prin îmbinări cu șuruburi
- Îndrumar de montaj atașat
- De la înălțimea de urcare de 5 m dispozitivul de protecție contra căderii pe spate este inclus în pachetul livrat
- Diblurile și șuruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse în setul livrat. Solul trebuie să fie rezistent la greutate, pentru a putea prelua forțele ce apar
- Alte accesorii găsiți la pagina 49 - 51



Important: respectați regulile OAC D 36, în conformitate cu DIN 18799 și 14094 și EN ISO 14122-4

- De la o înălțime de urcare de 3 m conform EN ISO 14122-4 este necesar un dispozitiv de protecție contra căderii pe spate
- Scările de siguranță trebuie montate fix, cu ancoră de perete la cel puțin fiecare 2 m
- Lungimea maximă a unui tronson de scară la utilizare cu dispozitiv de protecție contra căderii pe spate 10 m
- Construcțiile de peste 10 m se execută cu mai multe tronsoane, utilizând podeste intermediare (dacă acest lucru nu este posibil constructiv, se vor monta la fiecare 10 m podeste de odihnă)
- La proiectarea scărilor de salvare conform DIN 14094 se va implica și organul competent de protecție contra incendiilor și măsurate corespunzătoare și capacitatea portantă pentru asigurarea protecției de către un expert
- Ca alternativă rentabilă și sigură la pagina 53 vă oferim pentru protecție sistemul nostru de protecție contra căderii, conform EN 353 și DIN 18799

Elemente standard incluse în setul livrat	aluminiu eloxat,	Aluminiu	oțel natur	oțel superior V4A zincat (1.4571)
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Element de scară, 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Element de scară 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Element de scară 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Vang unilateral pentru coborâre	813169	813220	813282	813350
Etrier pentru protecție contra căderii pe spate (f 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Contrafixă pentru protecție contra căderii pe spate (lungime 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Ancoră rigidă de perete (distanța de perete 200 mm)	-	-	813312	813381

Înălțime de urcare de până la m 9	3,92	4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52	9,80
Lungime scară (incl. traversă de ieșire) m	5,18	6,02	6,86	7,70	8,54	9,66	10,78	11,06
Aluminiu eloxat Art. nr.	833389	813398	813404	813411	813428	813435	813442	833426
Aluminiu natur Art. nr.	833396	813459	813466	813473	813480	813497	813503	833433
Oțel zincat Art. nr.	833402	813510	813527	813534	813541	813558	813565	833440
Oțel superior V4A (1.4571) Art. nr.	833419	813572	813589	813596	813602	813619	813626	833457
Element de scară 1,96 m	2	1	-	-	-	-	2	5
Element de scară 2,80 m	-	1	2	1	-	3	2	-
Element de scară 3,64 m	-	-	-	1	2	-	-	-
Traversă de ieșire	2	2	2	2	2	2	2	2
Ancoră rigidă de perete (distanța 200 mm)	6	6	8	8	8	10	12	12
Etrier pentru protecție contra căderii pe spate (f 700 mm)	-	-	4	5	5	6	7	7
Contrafixă pentru protecție contra căderii pe spate (lungime 3000 mm)	-	-	7	10	10	12	15	15

