

## STABILO®

### Scară pentru rafturi suspendabilă

- Scară din aluminiu cu trepte pentru rafturi, cu cârlig de suspendare pentru suprastructuri de cale pentru țevă rotundă cu diametrul de 30 mm
- La capătul superior al lateralelor două cârlige pentru agățarea în țevă rotundă spre utilizarea scării și cârlig montate mai jos pentru agățarea economică a scării în stare nefolosită (poziție de depozitare)
- Îmbinare bordurată de rezistență superioară a treptelor/lateralelor, cu trepte striate de 80 mm adâncime pentru urcare sigură și stabilitate
- Mâna curentă și bara de susținere sunt disponibile ca accesoriu (pagina 44)
- Scara pentru rafturi este disponibilă la cerere și cu strat de acoperire de pulbere în diferite nuanțe RAL

Vă rugăm, la comandă specificați înălțimile verticale exacte: de la sol până la mecanismul de rulare pentru țevă rotundă.



Înălțime de lucru de până la m A	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05
Lungime totală scară m C	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Înălțime verticală de suspendare m	1,60	1,83	2,07	2,54	3,00	3,66
Ieșire în consolă m	0,58	0,67	0,75	0,92	1,09	1,33
Număr trepte	6	7	8	10	12	15
Greutate kg	3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Art. nr. cu 1 pereche de cârlige de suspendare	125101	125118	125125	125132	125149	125156
Art. nr. cu 2 perechi de cârlige de suspendare	125163	125170	125187	125194	125200	125217



**NOU**

Certificate  
EN 131  
Norm

Art. nr. 125194